



TNCP Vertriebs GmbH

Braaker Grund 8

22145 Braak

Telefon:+49 40 88 14 14 7-0

Telefax: +49 40 88 14 14 7-17

Internet: [www.tncp.de](http://www.tncp.de)

E-Mail: [tncp@tncp.de](mailto:tncp@tncp.de)

## Flutlichtanbaumast Lichtmast

### CTF5,5-7/500MA

*Stromaggregate/Flutlichtmasten/ Klima/ Gabelstapler*



### Technische Daten Flutlichtanlage zum Anbau:

Maximale Höhe :	5,5 m / 7m / 9m
Schutzart:	IP55
Scheinwerfer Leistung:	4x500 W Halo (TF5,5/7m) 625 m <sup>2</sup>
	4x1000 W Halo (TF7) 1500m <sup>2</sup>
	4x 1500 W Halo (CTF 9m )

### Lichtmast CTF 5,5m-7m-9 m

Mobiler Flutlichtteleskopmast CTF 5,5 m / 7m / 9 m

Teleskop Edelstahl Lichtmast / geschützt gegen Oxidation manuell um 360 Grad drehbar

Lichtmast Kurbel System mit Handwinde mit automatischer Bremse, maximale Tragkraft 350Kg, Stahlseile Rostfrei aus 133 einzelnen Drähte

4 Flutlichter 500 W Halogen (CTF5,5)  
4x 1000 W Halogen (CTF7m)  
4x1500 W Halogen (CTF9m)

Kompakte Bauweise ideal für Anbau an Container oder Stromaggregaten

Lichtmast windstabil bis 80km/h

Halogen Scheinwerfer manuell einstellbar

### Anschluß:

32 Ampere

### Logistische Daten

Gewicht (CTF5,5):	67 kg
Dim. max (LxBxH mm):	300x540x5500
Dim.min	260x280x1900
Gewicht (CTF7):	85 kg
Dim. max (LxBxH mm):	350x1060x7000
Dim.min	280x280x2380
Gewicht (CTF9):	93 kg
Dim. max (LxBxH mm):	3650x1060x9000
Dim.min	280x280x2500