



TNCP Vertriebs GmbH
Braaker Grund 8
22145 Braak
Telefon: +49 40 88 14 14 7-0
Telefax: +49 40 88 14 14 7-17
Internet: www.tncp.de
E-Mail: tncp@tncp.de

Flutlichtmast Lichtmastanlage PT30/1000MA

mobile Lichtmasten | Flutlichtmasten | Flutlichtanlagen



Technische Daten

Flutlichtmastanlage (ANHÄNGER OPTIONAL!):

Dauerleistung (50Hz) : 30KVA / 24KW

Spannung: 400 / 230 V

Frequenz: 50 Hz / 1500rpm

Motor Modell: John Deere 3029DF128

Generator Modell: Mecc Alte ECP28-VL/4

Verbrauch bei 100% : ca 5,4 Liter Std.

Verbrauch bei 75% : ca. 4 Liter Std.

Verbrauch bei 50% : ca. 2,9 Liter Std

Lautstärke: 68 dpa / bei 7m

Scheinwerfer Leistung: 4x1000 W Halo. ca. 1500m²
4x1500W Halo ca. 2000m²
6x1500W Halo . ca. 2500m²
4x1000W HQI ca. 4200m²

Stromerzeuger mit Flutlichtmast 30KVA mit Halogen oder HQI

Mobile Flutlichtanlage mit Stromaggregat
superschallgedämpft im Wetterschutzgehäuse

John Deere Flüssigkeitsgekühlter Saugmotor
mit Mecc Alte Generator , Grundrahmen Typ
Galaxy GV20 mit 160 lt tank & Auffangwanne /
Leistungsschalter 4 Polig ABB & FI
Schutzschalter, thermische und mechanische
Schutzvorrichtung nach CE Normen

Manuelle Steuertafel Model Guard Evolution in
digitaler Ausführung

2 Polig Batterie 12V 100Ah mit On/Off
Schalter für die Batterie, Innerer Schalldämpfer
mit Regenschutzkopf

Lichtmast auf Stahlplatte mit vorgesetztem
Mast 9 mt mit hydraulischer Erhöhung
Lichtschaltung 2-4-6

Anschlüsse:

Kit 1x32A 5 polig und 1x16Ampere Extern
optional auch mehrere Varianten erhältlich

Logistische Daten

Gewicht (leer): 2000 kg

Abmaße (LxBxH mm): 3000x1230x2280

4 Transport Ösen