



TNCP Vertriebs GmbH

Braaker Grund 8

22145 Braak

Telefon: +49 40 88 14 14 7-0

Telefax: +49 40 88 14 14 7-17

Internet: www.tncp.de

E-Mail: tncp@tncp.de

Flutlichtmast

Lichtmast

PT40/1000MA

mobile Lichtmasten | Flutlichtmasten | Flutlichtanlagen



Technische Daten

Flutlichtmastanlage (ANHÄNGER OPTIONAL!):

Dauerleistung (50Hz) : 40KVA / 32KW

Spannung: 400 / 230 V

Frequenz: 50 Hz / 1500rpm

Motor Modell: John Deere 3029TF158

Generator Modell: Mecc Alte ECP32-3S/4

Verbrauch bei 100% : ca 6,4 Liter Std.

Verbrauch bei 75% : ca. 4 Liter Std.

Verbrauch bei 50% : ca. 2,9 Liter Std

Lautstärke: 68 dpa / bei 7m

Scheinwerfer Leistung: 4x1000 W Halo. ca. 1500m²
4x1500W Halo ca. 2000m²
6x1500W Halo . ca. 2500m²
4x1000W HQI ca. 4200m²

Stromerzeuger mit Lichtmast 40 KVA mit Halogen oder HQI

Mobile Flutlichtanlage mit Stromerzeuger
superschallgedämpft im Wetterschutzgehäuse

John Deere Flüssigkeitsgekühlter Saugmotor
mit Mecc Alte Generator

Grundrahmen Typ Galaxy GV30 mit 160 lt tank
& Auffangwanne / Leistungsschalter 4 Polig
ABB & FI Schutzschalter, thermische und
mechanische Schutzvorrichtung nach CE
Normen

Manuelle Steuertafel Model Guard Evolution in
digitaler Ausführung

2 Polig Batterie 12V 100Ah mit On/Off
Schalter für die Batterie

Innerer Schalldämpfer mit Regenschutzkopf

Flutlichtmast auf Stahlplatte mit vorgesetztem
Mast 9 mt mit hydraulischer Erhöhung
Lichtschaltung 2-4-6

Anschlüsse:

Kit 1x32A 5 polig und 1x16Ampere Extern
optional auch mehrere Varianten erhältlich

Logistische Daten

Gewicht (leer): 2000 kg

Abmaße (LxBxH mm): 3000x1230x2280

4 Transport Ösen