



TNCP Vertriebs GmbH

Braaker Grund 8

22145 Braak

Telefon: +49 40 88 14 14 7-0

Telefax: +49 40 88 14 14 7-17

Internet: [www.tncp.de](http://www.tncp.de)

E-Mail: [tncp@tncp.de](mailto:tncp@tncp.de)

Flutlichtmast

Lichtmast

PT9/1000MA

*mobile Lichtmasten | Flutlichtmasten | Flutlichtanlagen*



## Technische Daten Flutlichtanlage mobil (ANHÄNGER OPTIONAL!):

Dauerleistung ( 50Hz ) :	9KVA / 7,20KW
Spannung:	400 / 230 V
Frequenz:	50 Hz / 1500rpm
Motor Modell:	Perkins 403D-11G
Generator Modell:	Stamford PI044E
Verbrauch bei 100% :	ca. 2,6 Liter Std.
Verbrauch bei 75% :	ca.. 2,0 Liter Std.
Verbrauch bei 50% :	ca. 1,5 Liter Std
Lautstärke:	62 dpa / bei 7m
Scheinwerfer Leistung:	4x1000 W Halo. ca. 1500m <sup>2</sup> 4x1500W Halo ca. 2000m <sup>2</sup> a.A. 4x1000W HQI ca. 4200m <sup>2</sup> a.A.

## Stromerzeuger mit Lichtmast 9 KVA mit Halogen

Flutlichtanlage mobil mit Stromaggregat  
superschallgedämpft im Wetterschutzgehäuse

Perkins Flüssigkeitsgekühlter Saugmotor mit  
Stamford Generator

Grundrahmen typ FOX mit 50 lt tank &  
Auffangwanne / Leistungsschalter 4 Polig ABB  
& FI Schutzschalter

Thermische und mechanische  
Schutzvorrichtung nach CE Normen

Manuelle Steuertafel Model Guard Evolution in  
digitaler Ausführung

2 Polig Batterie 12V 100Amh mit On/Off  
Schalter für die Batterie

Innerer Schalldämpfer mit Regenschutzkopf

Lichtmast auf Stahlplatte mit vorgesetztem  
Lichtmast mit Halogen oder HQI (a.A.)  
Scheinwerfer Mast 9 m, manuell ausfahrbar  
(Kurbel) Lichtschaltung 2-4-6

## Anschlüsse:

Kit 1x32A 5 polig und 1x16Ampere Extern

## Logistische Daten

Gewicht ( leer ): 1350 kg

Abmaße ( LxBxH mm): 2474x930x2351